

ALINCO

Quality. Style. Performance!

VHF FM ПОРТАТИВНЫЙ ТРАНСИВЕР

DJ-A10



Прочный, Надёжный Трансивер, Удовлетворит Ваши требования ... по доступной цене!

Этот новый VHF портативный трансивер включает множество функций, исполненный в MIL-спецификации*. Прочный корпус из поликарбоната. Разработанный, чтобы противостоять пыли и брызгам*. Особенности DJ-A10, это профессионального уровня функции, такие как 1Вт аудио выход, возможность работать в диапазоне частот 136-174 МГц с мощностью 5 Вт, 2.5ppm стабильность частоты, с 50 тонами шумоподавителя, DCS или DTMF / ANI кодами, 128 программируемых каналов или в режиме VFO.

Оставайтесь на связи в зонах розничных продаж, охранных объектов, сопровождения груза, строительных площадок, заводов, складов, тематических парков, торговых центров, выставочных залов, гостиниц, активном отдыхе, на охоте и рыбалке... Везде, где Вы должны иметь надёжную связь! DJ-A10 является экономически эффективной альтернативой мобильного / сотового телефона!

*MIL-STD-810G Ударо / Вибрации совместимый

*IP54 Пыле и Брызгозащищённый совместимый



Эффективность не должна стоить больше!

Особенности

- 128 Каналов для программирования параметров связи с помощью программы и ПК
- Канал, Имя канала и VFO (частота) на выбор любого из режимов отображения
- Поставляется с Li-Ion аккумулятором, настольное Быстрое Зарядное Устройство и высокоэффективной антенной
- Эргономичный и компактный корпус с размерами 59.0W x 98.0H x 35.0D мм / 2.32W x 3.86H x 1.38D дюймов, вес примерно 227 грамм / 8.01oz включая аккумулятор и антенну
- 3 типа функции Сканирования (VFO / Память канала / Приоритетное), 50 CTCSS, 116 DCS и 4 Tone-burst тона
- 3 вида Подсветки, Точечный Матричный Дисплей с алфавитно-цифровыми именами
- Разъёмы Микрофона и Динамика
- Встроенный FM радиоприёмник, внутренний VOX, голосовые сообщения на Английском, дистанционное Kill / Stun / Waken, Аналоговый Скремблер, Голосовой Компандер, Narrow FM, Repeater-reverse, Auto-Power-OFF, Busy-Channel-Lockout, Time-Out-Timer и всё больше и больше без дополнительных затрат!

* IP54 Классификация Степени защиты

5: Защита от пыли / Проникновение пыли не предотвращено полностью, но это не должно попасть в достаточном количестве, чтобы вмешиваться для удовлетворительной работы оборудования; полная защита от контакта
 4: брызг воды / попадания воды на корпус с любого направления, не должно оказывать вредного эффекта. Продолжительность теста: 5 минут / Объём воды: 10 литров в минуту / и Давление: 80-100 кН / м²



Здесь изображён
 AC Адаптер EDC-190E.



Показано с EBP-87

Спецификации

Главные

- Диапазон частот : [TX/RX] 136.000-173.995 МГц
 [RX только] 76-108 МГц
- Модуляция : F3E (16K0F3E / 11K0F3E / RX только WFM)
- Программируемых : 128 каналов
- Стабильность частоты : ±2.5ppm
- Напряжение питания : 7.4В DC±20% (земля отрицательная)
- Ток потребления (Аппрок.) : 1400 мА TX / 300 мА приём при Max аудио выход / 70 мА режим ожидания
- Температурный диапазон : -20 ~ +55°C (-4 ~ 131°F)
- Размеры : 59.0W×98.0H×35.0D мм или 2.32W×3.86H×1.38D дюймов
- Вес: примерно 227грамм / 8.01oz включая аккумулятор и антенну

Передатчик (ETSI EN300 086 совместимый)

- Выходная мощность : 5 / 2 / 0.5 Вт приблизительно
- Система модуляции : Variable reactance FM
- Побочные излучения : Менее -36dB
- Max. отклонение частоты : ±5 кГц / ±2.5 кГц

Приёмник (ETSI EN300 086 совместимый)

- Тип : Супергетеродин с двойным преобразованием
- Промежуточные частоты : 38.85 МГц
- Чувствительность (12dB SINAD Wide/Narrow) : -12dBμ или лучше (0.25μV/0.35μV) или лучше
- Селективность : -6dB : Wide 12 кГц / Narrow 10 кГц или более
 -60dB : Wide 30 кГц / Narrow 24 кГц или менее
- Аудио Мощность : 1000мВт (8Ω / Max)



Опции

- Наушник и микрофон (EME-56A)

Стандартные Аксессуары (Ремень для руки в комплекте)

Антенна	Аккумулятор		Быстрое Зарядное Устройство	AC Адаптер	Клипса
EA-211	A10 версия EBP-88 Li-Ion 7.4V 1700mAh	A10T/A10E версия EBP-87 Li-Ion 7.4V 1500mAh	EDC-189	A10: EDC-190E A10T: EDC-191T A10E: EDC-191E	EBC-34

Стандартная комплектация заявленная здесь, является заводской по умолчанию и может измениться на момент продажи, в зависимости от рынка и политики продаж Дилерами.

Технические характеристики и содержание этой брошюры могут быть изменены без предварительного уведомления. Сотовые частоты заблокированы.

Авторизованный Дилер:

Copyright Alinco, Inc, Осака, Япония. Все права защищены. Хотя Alinco разработал эту брошюру, чтобы быть точной и всеобъемлющей, как это возможно, мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время, чтобы наше оборудование линии, дополнительные аксессуары, спецификации, стандартные аксессуары и доступность любых таких устройств, которые мы производим и продаем. Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые изделия и аксессуары могут быть доступны не во всех странах распределения. Поэтому обратитесь к авторизованному дилеру Alinco по наличию продукции и ценам. Технические характеристики относятся только к любительскому диапазонам, если не указано иное. Цвета изображений в брошюре, могут незначительно отличаться от фактического цвета продуктов из-за печати.

* Прогнозы не включены в заявленных значениях измерений.

* FCC и CE логотипы в этой брошюре, означают, что эти продукты были одобрены в рамках бизнес-радио категория относительно соответствия, если не указано иное.

ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraihashi,
 Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
 Phone: 06-7636-2362 Fax: 06-6208-3802
 http://www.ALINCO.com
 E-mail: export@alinco.co.jp



Внимание Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием продукта для Вашей безопасности.