



РАДИОСТАНЦИЯ VEGA VG-304

300,025–300,500 МГц
336,025–336,500 МГц
(300 – 360 МГц)

РЕЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

9000 руб.
с сертификатом
PPP



Радиостанция ВЕГА ВГ-304 (VEGA VG-304) является уникальной по качеству, функциональности и надежности среди радиостанций речного применения. Рекомендована и одобрена Российским Речным Регистром для применения на судах, эксплуатирующихся на внутренних водных путях. Имеет Сертификат об одобрении типового изделия № 508-4.18.1-06

- Алюминиевое шасси и выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус обеспечивают радиостанции высокую механическую прочность, в соответствии с требованиями стандарта MIL STD 810C/D/E.

- Конструкция корпуса снабжена резиновыми уплотнителями и имеет высокую степень защиты от внешних воздействий - пыли и влажности, допускает попадание водяных брызг без потери работоспособности в соответствии с требованиями стандарта IEC529 IP54-IP55.

- Аккумуляторная батарея крепится непосредственно к алюминиевому шасси радиостанции. Система крепления обеспечивает одновременно надежность фиксации батареи на корпусе и быструю ее замену при необходимости.

- Радиостанция стандартно комплектуется низкотемпературным Li-Ion аккумулятором емкостью 1600мАч и быстрым зарядным устройством.

- Гибкая подстраиваемая навинчивающаяся антенна с болтовым разъемом армирована пластиком и обеспечивает наибольшую эффективность в заданном диапазоне частот.

- Брезентовый чехол или кожух дополнительно защищает корпус радиостанции от внешних воздействий, а также создает удобство эксплуатации.

- LCD дисплей имеет подсветку для использования радиостанции в темное время суток.

- Функция активации передачи голосом (VOX) дает возможность оставлять руки свободными и не ограничивает движений.

- Переход на аварийный канал по нажатию одной кнопки.

- Клипса для крепления на поясе типа «крокодил» .

- Переключаемая выходная мощность.

- Регулируемый шумоподаватель.

- Режим сохранения энергии.



№ 508-4.18.1-06

Технические характеристики	VG-304
Диапазон частот ЧМ (МГц)	300,025-300,500 МГц и 336,025-336,500 МГц (300-360 МГц)
Шаг сетки частот	25 кГц (12,5/25 кГц)
Количество каналов	27(до 99)
Диапазон рабочих температур	-30...+60 °С
Рабочая влажность	90%
Габариты и вес	140x59x42 мм, 300 г
Время работы при цикле 5:5:90	10 часов
Выходная мощность (Вт)	5 Ватт
Питание (В)	7,4 В (7,2 В)
Чувствительность при 12 дБ SINAD	0.25 мкВ

Комплектация:

- Радиостанция
- Аккумулятор Li-Ion емкостью 1600мАч
- Быстрое зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат PPP

Дополнительные Аксессуары:

- НМ-300 - Выносной влагозащищенный микрофон
- LC-304 - Брезентовый чехол с плечевым ремнем
- LC-304Н - Кожаный чехол
- ВР-1600L - Аккумулятор Li-Ion емкостью 1600 мАч (стандарт)
- ВР-2000L - Аккумулятор Li-Ion емкостью 2000 мАч
- ВР-1600 - Аккумулятор Ni-MH емкостью 1600 мАч